

# Základní obchodně-technické údaje

## Rozměry zárubní:

Základní rozměry zárubní jsou dány světlou výškou, která je u typizovaných zárubní dle ČSN vždy 1970 mm, pokud není stanoveno jinak.

Ocelové zárubně se standardně vyrábějí v průchozích šířkách 600, 700, 800, 900, 1100 mm pro jednokřídlé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlé dveře. Jiné rozměry jsou atypické.

## Použité materiály:

Ocelové zárubně se vyrábějí ze speciálních otevřených profilů, které jsou zhotoveny z černého, případně pozinkovaného, plechu o tloušťce min. 1,5 mm.

Při nátěru hotových zárubní, který má přepravní ochranný charakter, se používá vodou ředitelná barva s antikorozními účinky, červenohnědého odstínu.

## Konstrukční provedení:

Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle ČSN 74 6501 a rozměrově odpovídají požadavkům českého stavebnictví. Standardně je zárubeň konstruována pro dveře s polodrážkou 25x15 mm. Na zakázku je možné dodat též zárubně pro dveře bez polodrážky s tl. např. 40 mm. Zárubně jsou standardně osazeny 3-mi pevnými závěsy OZ 30 nebo OZ 50. Zárubně s těsněním jsou osazeny standardně 1D stavitelným závěsem 60/10 SD (v názvu značeno písmenem »m«) tak aby bylo možné seřízení dveří při zavěšování na zárubeň. Součástí rozšířené nabídky jsou i zárubně rozměrově nebo konstrukčně upravené (např. dle normy DIN, se zvýšeným počtem závěsů, apod.).

Vyráběné zárubně jsou určeny pro zavěšení běžných interiérových, vchodových nebo požárních dveří. V případě použití zárubní pro speciální dveře (např. bezpečnostní nebo požární), jejichž hmotnost je výrazně vyšší než u běžných dveří lze provést zpevnění zárubní v místě závěsů nebo přidat dodatečné závěsy – nutno uvést v objednávce. Více informací viz strana 3.

Zárubně se běžně vyrábějí ve 2 provedeních: – bez těsnění

– s těsněním, v názvu značeno písmenem »t«.

Těsnění pro zárubně je standardně z lehčeného PVC, alternativou je těsnění silikonové.

Kromě zárubní uvedených v základním ceníku vyrábí MONTKOV též zárubně atypických rozměrů nebo konstrukce, vždy podle specifikace zákazníka.

## Certifikace:

Vyráběné zárubně byly posouzeny autorizovanou osobou – Centrum stavebního inženýrství Praha a v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších novelizací, na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Zárubně, které jsou určeny pro požární uzávěry byly prověřeny ve zkušební laboratoři PAVUS Praha a.s. a následně Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Ocelové zárubně jsou vyráběny v systému řízení jakosti, certifikovaném dle ČSN EN ISO 9001:2001.

## Značení:

Každá zárubeň je označena samolepícím štítkem, na kterém je uveden přesný název zárubně, rozměr a účel použití.

Přesné značení jednotlivých zárubní je uvedeno v tomto katalogu a v ceníku výrobce. U zárubní pro požární uzávěry je navíc na zárubni nalepen montážní návod.

## Obchodní podmínky:

Prodej ocelových zárubní se řídí Obchodně-technickými podmínkami, které jsou součástí základních ceníků ocelových zárubní. S jednotlivými odběrateli jsou uzavírány individuální obchodní podmínky (slevy, lhůty splatnosti, dopravní podmínky atd.). Základní ceny nejrozšířenějších typů zárubní, které jsou firmou MONTKOV vyráběny, jsou uvedeny v obchodním ceníku. Pro dodávky atypických zárubní, které nejsou obsaženy v ceníku, se vypracovávají samostatné cenové nabídky.

Zárubně jsou expedovány v pořadí podle došlých objednávek. Dopravu si zajišťuje kupující, nebo může využít dopravu výrobce. Zárubně jsou přepravovány volně ložené, zpravidla v množství 150–300 ks.

Po dohodě zajistí výrobce i dopravu menšího množství zárubní.