



MONTKOV, spol. s r.o.

Malé Výkleky 26, 533 16 Vápno, provozovna Vyšehňovice, tel. 466 768 250

Obchodně-technické podmínky prodeje ocelových zárubní OTPZ 01/07

1. Základní charakteristiky výrobků

Ocelové zárubně jsou vyráběny dle ČSN 74 6501 v typizovaných rozměrech dle zvyklostí na českém trhu. Světla výška je standardně 1970 mm a světlé šířky jsou 600, 700, 800, 900, 1100 pro jednokřídlé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlé dveře. Jednotlivé typové řady jsou uvedeny v ceníku výrobce. Kromě těchto typizovaných zárubní je možná výroba atypických zárubní a to odvozených od základních typů (např. zárubně s upravenou světlou výškou, šířkou, profilem s jinou hloubkou aj.).

2. Použité materiály

Ocelové zárubně jsou vyráběny z plechu o tloušťce min. 1,5 mm, tak aby byla docílena požadovaná tuhost a stabilita zárubně. Zárubně jsou standardně dodávány v přepravním ochranném nátěru základní vodouředitelnou barvou (na objednávku mohou být dodány i ve vrchní úpravě, v odstínu dle RAL – nedoporučuje se však pro zárubně do zděných přiček).

3. Provedení zárubní

Ocelové zárubně jsou vyráběny standardně s polodrážkou 26/15 mm (zakázkově mohou být dodány zárubně pro dveře bez polodrážky) a jsou standardně osazeny 3-mi pevnými závěsy typu OZ30 (zakázkově mohou být nahrazeny únosnějším typem OZ50). Zárubně, které mají v označení písmeno „m“ mají šroubované (1D seřiditelné) závěsy typu 60/10 SD ve žlutém pokovení (zakázkově mohou být nahrazeny alternativním typem OZ34 – do závěsové kapsy), písmeno „t“ v označení typu profilu značí zárubně s celoobvodovým těsněním (standardně je z šedého PVC, u zárubní s požární odolností je silikonové, bílé nebo hnědé). Zárubně určené pro požární uzávěry mají v označení symboly značící požární odolnost (např. EI30), která je vyznačena rovněž na zárubni (vyražena na horním závěsu nebo v polodrážce). Na zárubně pro požární uzávěry bylo vydáno Požárně klasifikační osvědčení.

4. Značení zárubní

Každá expedovaná zárubeň je označena samolepicí etiketou, na které je uvedeno přesné označení zárubně, rozměry a účel použití zárubně. Zárubně pro požární uzávěry mají kromě této etikety nalepen stručný montážní návod.

5. Certifikace

Zárubně jsou posouzeny Centrem stavebního inženýrství a.s., Praha a v souladu se Zákonem č. 22/97 Sb. a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. - v platném znění, bylo na tyto výrobky vydáno prohlášení o shodě. Zárubně pro požární uzávěry jsou posouzeny autorizovanou osobou PAVUS, a.s. Praha. Vlastní výroba ocelových zárubní probíhá v systému řízení jakosti, certifikovaném dle ČSN EN ISO 9001:2001 autorizovanou osobou TÜV CZ Praha.

6. Objednávky

Objednávky na zárubně jsou přijímány písemnou formou. Zárubně označené v ceníku kódem S jsou běžně skladem, zárubně označené kódem Z, jakož i všechny atypické zárubně jsou vyráběny na zakázku. Zárubně pro požární uzávěry se vyrábějí rovněž zakázkově. Kupující je povinen ve svých objednávkách používat značení určené výrobcem a uvedené v jeho ceníku. Případné chyby v dodávce z důvodu nesprávného uvedení názvu objednané zárubně jdou na vrub kupujícího. Informace o výrobcích – tel. 466 768 250, příjem objednávek nebo poptávek – fax: 466 768 254, e-mail : info@montkov.cz.

7. Dodací lhůty

Zárubně značené v ceníku symbolem S jsou dodávány v dodací lhůtě do 5-ti pracovních dnů. Zárubně značené v ceníku symbolem Z jsou dodávány v dodací lhůtě do 10-ti pracovních dnů. Zárubně atypických rozměrů jsou dodávány v dodací lhůtě do 15-ti pracovních dnů. Výjimky, včetně expresních dodávek se projednávají při příjmu objednávky.

8. Expedice, doprava, skladování

Zárubně jsou expedovány dle potvrzených objednávek nebo kupních smluv. Dopravu si zajišťuje kupující nebo může využít dopravu zajišťovanou výrobcem. Ceny dopravy se sjednávají při příjmu objednávky. Zárubně jsou přepravovány volně ložené, při přepravě však musí být vhodným způsobem zabráněno jejich poškození, zejména tvarovým a rozměrovým deformacím. Skladování zárubní upravuje norma ČSN 74 6501 – zárubně musí být uloženy ve svislé poloze na podložkách a musí být chráněny proti povětrnostním vlivům. Během skladování musí být urovnány tak, aby nedošlo k jejich zkroucení nebo jinému poškození.

9. Ceny, platební podmínky

Ceny uvedené v ceníku jsou základními prodejními cenami v Kč, bez DPH, EXW výrobní provozovna a odpovídají stanovenému katalogovému provedení. K těmto cenám jsou poskytovány slevy dle interních pravidel výrobce. Na příplatkové úpravy zárubní (např. požární odolnost nebo rozměrové úpravy) se slevy neuplatňují. Platební podmínky se sjednávají individuálně.

10. Reklamovatelné vady zárubní

Na ocelové zárubně je standardně poskytována záruční doba dle Obchodního zákoníku v trvání 24 měsíců od data prodeje. V této lhůtě lze reklamovat rozměrové vady přesahující odchylky povolené technickými normami. Mechanická poškození zárubně, nekompletnost výrobku (např. chybí některá část výrobku) mohou být reklamovány max. ve lhůtě do 2 pracovních dnů po proběhnutí prodeje, tj. převzetí výrobků kupujícími. Případný nesoulad fyzicky dodaného množství s údaji v dodacím listu musí být vyznačen přímo na dodacím listu před jeho potvrzením. Provedení přejímky výrobků potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba svým podpisem na dodacím listu.

Později zjištěné nebo oznámené výše uvedené vady, zejména pak vady způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným účelem použití nebudou výrobcem uznány.

Tyto obchodně technické podmínky jsou nedílnou součástí ceníků ocelových zárubní a navazují na katalog výrobků vydaný výrobcem. Kupující je povinen se s těmito podmínkami seznámit a přenést je na své další odběratele. Prodávající nezodpovídá za případné chyby vzniklé při obchodním styku z důvodu neznalosti těchto podmínek.

Ve Vyšehňovicích 1.1.2007