



MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehňovice 10

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 768 250, e-mail: info@montkov.cz

Zápis v OR: u KS v Hradci Králové, spis. oddíl C, vložka 867

Dřevěné dveře vnitřní bez požární odolnosti i požární, dodávané firmou MONTKOV použití a pokyny k údržbě a ošetřování

- 1. Použití:** Dřevěné dveře dodávané firmou MONTKOV – viz produktová nabídka, s otočnými křídly, jsou určeny k ručnímu uzavírání vstupů do vnitřních částí objektů nebo průchodů v objektech bytových i nebytových, průmyslových nebo hospodářských. Zpravidla jsou tyto dveře osazeny v podpůrném rámu – zárubni (ocelové, dřevěné). Dveře jsou určeny do vnitřních částí objektů s běžnými teplotními podmínkami v rozsahu 15-25°C a vzdušnou vlhkostí v rozsahu 40-60%. Dodávané dveře jsou posouzeny autorizovanou osobou (případně notifikovanou osobou) i výrobcem, s ohledem na svoji funkčnost, shodu s technickou dokumentací a s ohledem na bezpečné použití.
- 2. Údržba:** dveře jsou konstruovány tak, aby vyžadovaly minimální nároky na provozní údržbu. Přesto je pro bezproblémovou funkčnost dveří nutno provádět jejich pravidelnou údržbu, která je zaměřena na:
 - Pravidelné mazání dveřních závěsů - po 10 000 cyklech otevření a zavření dveří (minimálně však 1x za rok), mazacím tukem, tak aby nedošlo k jejich zareznutí.
 - Pravidelné ošetření zámkové vložky (minimálně 1x za rok) – promazání vhodným prostředkem (např. MUL-T-LOCK spray), jako ochrana proti oxidaci, nadměrnému tření nebo zaseknutí pohyblivých částí zámkové vložky.
 - Průběžné mazání zámkové stěelky, zejména v případě že je na dveřích instalován samozavírač, tak je nutno provádět průběžně mazání stěelky zámku, minimálně 1x za 6 měsíců (tak aby se stěelka zcela volně zasouvala dovnitř zámku), jinak se mohou projevit závady funkčnosti při zavírání dveří (např. samozavírač nedovře dveře), případně může dojít i k poškození zárubně nebo dveřního zámku.
 - Pravidelná kontrola zástrčí u dvoukřídlových (minimálně 1x rok) kontrolu zástrčí pevného křídla a ošetření mazacím tukem tak aby nedošlo k jejich zareznutí.
 - Průběžná kontrola (min. 1x 6 měsíců) funkčnosti dveřního kování, zejména zda nedošlo k uvolnění šroubových spojů, které by mohlo způsobit v krajním případě trvalé poškození kování (např. upevnění štítů kování nebo rozet na dveřích, upevnění klik, uvolněných v průběhu provozu).
- 3. Ošetřování:** ošetřování dveří v průběhu jejich použití je zaměřeno zejména na očištění jejich povrchu od ulpívajících nečistot. Toto ošetřování je doporučeno provádět vlhkým bavlněným hadrem napuštěným vodouředitelným saponátem a následným utřením suchým a čistým bavlněným hadrem. Při ošetřování povrchu dveří nesmí být použity látky, které mohou způsobit mechanické poškození povrchu nebo vzhledu povrchu (např. prášky nebo pasty s abrazivem), látky které by mohly způsobit poleptání povrchu (např. organická rozpouštědla) a rovněž nesmí být použity látky, které mohou způsobit vznik koroze jednotlivých částí (např. chemikálie).

Upozornění : pro uplatnění stanovené záruky nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy na dveřích a zejména na zamykacím systému a musí být prokazatelně doloženo provádění předepsané údržby a dodržování stanovených pokynů k ošetřování !!!
V případě pochybností nemusí být záruka uznána.

Ve Vyšehňovicích 14.1.2020



MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehněvice 10

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 768 250, e-mail: info@montkov.cz

Zápis v OR: u KS v Hradci Králové, spis. oddíl C, vložka 867

Dřevěné dveře dodávané firmou MONTKOV – bezpečnostní pokyny

Dveře jsou konstruovány s ohledem na bezpečné používání, přesto je však nutno dbát bezpečnostních pokynů při používání, tak aby nedošlo k poškození osob či majetku:

- V průběhu užívání je nutno učinit taková opatření (např. instalace dveřních zárážek, omezovačů otevírání, stavěčů dveřních křídel apod.) která zabrání poškození dveří nebo jejich součástí (zárubně, závěsů, zámku, výplně dveří) nebo poškození zdraví osob nacházejících se v blízkosti dveří při náhodném prudkém otevření nebo zavření dveří.
- Otevřená dveřní křídla, pokud je nutné otevření delší dobu než je doba nutná pro průchod osoby, je nutno vždy zajistit v otevřené poloze proti náhodnému prudkému zavření (např. vlivem průvanu).
- Při zavírání dveřních křídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi dveřním křídlem a zárubní (nebo v případě dvoukřídlých mezi křídly navzájem) nenachází jakýkoliv předmět, který by mohl znemožnit zavření, čímž by mohl následně způsobit zdeformování dveřního křídla či zárubně, a tím omezit nebo znemožnit funkčnost dveřního uzávěru.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby při zavírání dveřních křídel nemohlo dojít k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti dveří nesmí strkat prsty ani jiné části těla nebo předměty do prostoru mezi dveřní křídlo a zárubeň nebo mezi jednotlivá křídla dvoukřídlých dveří. Zvláště důležité je toto opatření, pokud se v blízkosti dveří mohou pohybovat děti.
- Po zavření dveřních křídel je nutné se přesvědčit, zda jsou křídla řádně dovřena a zajištěna minimálně střelkou zámku v zárubni nebo ve druhém křídle dveří, tak aby nemohlo dojít k náhodnému otevření dveří a následnému poškození zdraví osob nebo majetku.

Ve Vyšehněvicích 14.1.2020